



CERAMICSPEED
Bearings that last

CeramicSpeed SLT

Den bedste løsning mod lejeskader



CeramicSpeed SLT

CeramicSpeed accepterer ikke kort levetid på lejer – selv ikke under ekstreme forhold. En af de løsninger vi tilbyder for at undgå lejeskader er vores nyudviklede smøremiddel CeramicSpeed SLT.



CeramicSpeed SLT er en polymer matrix mættet med smøreolie. Matrixen sikrer at olien forbliver på lejets overflader selv under meget ekstreme forhold. Samtidig forhindrer olien snavs og fremmede partikler i at trænge ind i lejet.

CeramicSpeed SLT er særligt velegnet til:

- Meget forurenede omgivelser
- Fugtige miljøer - selv under direkte vandpåvirkning
- Kemiske, farmaceutiske eller andre miljøer, hvor flydende smøremiddel ikke er tilladt.

CeramicSpeed SLT er fødevarerogodkendt og kan kombineres med de fleste lukkede lejetyper. Kombinationen af rustfri ringe og vores keramiske CeramicSpeed kugler sikrer en ekstrem holdbar og vedligeholdelsesfri løsning indenfor krævende miljøer.

Tekniske specifikationer for lejer og enheder med CeramicSpeed SLT

Olie viskositet ved 40°C (105F)	220 c St
NSF H1 fødevarer anvendelse	Ja
MOH/MOSH/MOAH fri	Ja
Driftstemperatur (°C/F)	
Maksimum vedvarende temperatur	85°C / 185F
Minimum opstartstemperatur	-25°C / -15F
Kortvarig maksimum temperatur	95°C / 205F
Vedligeholdelsesfri	Ja